■ラバー貼り替え・メンテナンス方法

ラバーは定期的に交換が必要な用具です。貼り替え時期の目安、貼り替えやメンテナンスの仕方を紹介します。

貼り替え時期の目安 -

■なぜ貼り替えるの?

シートはボールを打つたびにすり減ります。するとボールに回転をかけることができなくなってきます。スポンジは徐々に弾力が弱くなります。するとボールを飛ばす力 が弱くなるのです。

■いつ貼り替えるの?

トップ選手は1週間程度で貼り替えます。一般的にはどの種類のラバーもだい たい80時間が替えどきといわれています。上手になるとラバーの中心部分に ボールが当たりやすくなるので、すり減ったり、弾力が弱くなったりするのが早く かります.

練習時間	交換の目安
毎日3~5時間	2~4週間
毎日2~3時間	1~2ヶ月
週2~3日	2~3ヶ月(ラージは3~4ヶ月)
週1~2日	3~5ヶ月(ラージは5~6ヶ月)

自然劣化しますので、練習するしないに限らず定期的な交換をオススメします。

【裏ラバーの場合】



ラバーの端が欠けたり. 表面に白い線が出たら替えどき。 こうなる前に替えましょう。



新しいラバーは、ボールの引っかかりも 良く、スポンジの弾力性もあるので威力 のあるボールが出ます。

【表・粒高ラバーの場合】

粒の角が丸くなったり根が少しでも切れたら交換しましょう。

貼り替え方法 -

専用の接着剤を使用して、貼り合わせます。

ラバーとラケットの両方に塗布して貼り合わせる方法を説明します。

※貼りあがりラケットのラバーは貼り替えできません。

■ファインジップ使用方法



ファインジップをラバースポンジ面に出します (参考:ジップ台紙のイラストを参照〈別売〉)。



ジップスポンジでムラにならないよう、軽く押し つけながら塗布します。



ラケットにも同様にファインジップを塗布します。



塗布したファインジップが白色から透明になる まで乾かしたあと貼り合わせ、ハサミなどでラ バーを切ってください。

■Eジップ使用方法



E-ジップをラバーのスポンジ面に出します。 量:1グラム(500円玉くらいの大きさ)



付属のスポンジをクリップで挟み、ムラにならな いよう塗布します。



ラケットにも同様にE-ジップを塗布します。



塗布したE-ジップが白色から透明になるまで乾 かしたあと貼り合わせ、ハサミなどでラバーを 切ってください。

メンテナンス方法 -

ラバーはホコリが付着したり、外気に触れたりすることで酸化し劣化が進みます。 プレー後は、クリーナーでほこりや汚れをしっかりと拭き取り、吸着シートで保護しましょう。

■裏ラバーの場合



適量を出してください



ラバー面にクリーナーを直接、 柔面(グレー)で泡を広げます



硬面(グリーン)で余分な泡を ふき取ります

■表ラバーの場合

ミストタイプのクリーナーを吹きかけ、ブラシで粒の間の汚れを取り除きます。

メンテンナンスをしっかり行うことで、劣化を予防することができます。 常に清潔に保って、用具を大事に取り扱いましょう。